



Geräte Maße: Länge, Breite, Höhe: 8.0 x 9.9 x 3.5m

Sicherheitsbereich nach En16630: 10 x 10m

Minimum Sicherheitsbereich nach En16330: 100 m²

Freie Fallhöhe (En16330): 2.30 m

Anzahl der Fundamente: 20

Größe der Fundamenten 700*500*500mm and 500*500*500mm

Transport volumen: 4200*1500*450mm

Gewicht: 800kg



Zertificate nach EN16630 Nr.: T-41001 /2016 vom ÉMI TÜV SÜD Ltd.

Empfohlene altersgruppe age: : +14 /+140cm

Made in Budapest

MATERIAL SPEZIFIKATION:

Pfosten: 88,9*3,2mm

Klimmzugestange: 33,2*5,6mm

Parallel baren, Liegestützen Baren: 48,3*3,6mm

Leiter: 42,2*3,2, 33,2*3,2mm

Bank: HDPE (grau), Schelle: Docamid

Farbe: RAL 2008 and 7016 (alle andere Farben möglich für extra + ca. 5%)

Feuerverzinkt und/oder Pulverbeschichten Stahl. Auch mit Korrosionsschutz und Farbausführung: sandgestrahlt und korrosionsgeschützt mit Zink und farbig pulverbeschichtet.

Ersatzteilgarantie: Lebenslang